

# SXS-1 Series Memory Card

Карты памяти серии SxS-1 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ



## Краткое содержание

Если SBS-64G1C или 128G1C используется с совместимыми устройствами из списка ниже, программное обеспечение для системы устройства необходимо обновить до указанной в скобках версии или выше. Подробную информацию см. на веб-сайте устройства.

Совместимые устройства, для которых требуется обновление программного обеспечения (номер версии):

- PXW-X160 (версия 4.0)
- PXW-X180 (версия 4.0)
- PXW-X400 (версия 2.0)
- PXW-X500 (версия 4.0)
- PMW-F5 (версия 8.0)
- PMW-F55 (версия 8.0)
- PDW-HD1550 (версия 1.34)
- PMW-1000 (версия 1.43)
- XDS-1000 (версия 3.21)
- XDS-PD1000 (версия 3.21)
- XDS-PD2000 (версия 3.21)

## Характеристики

### Общие характеристики

Интерфейс	ExpressCard/34, PCI Express Gen2
Скорость чтения	3,5 Гбит/с (=440 МБ/с)*
Скорость записи	1,6 Гбит/с (=200 МБ/с)*: SBS-64G1C, SBS-128G1C 110 МБ/с*: SBS-32G1C

Емкость	32 ГБ** : SBS-32G1C 64 ГБ** : SBS-64G1C 128 ГБ** : SBS-128G1C
Модель	SBS-32G1C, SBS-64G1C, SBS-128G1C
Рабочая температура	-25°C–65°C
Температура хранения	-40°C–85°C
Масса	Прибл. 27 г
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 34 x 5 x 75 мм (без выступающих частей)

### Надежность\*\*\*\*

Устойчивость к ударам	1500G
Устойчивость к вибрации	15G
Износостойкость (извлечение/установка)	30 000 раз
Ударопоглощение	150 см

### Примечания

Примечание	<p>* По результатам внутреннего тестирования Sony, фактические значения скорости могут меняться в зависимости от условий замера.</p> <p>** При условии использования с интерфейсом PCIe Gen1.</p> <p>***1 ГБ = 1 млрд байт. Объем используемой памяти для системных файлов может изменяться.</p> <p>****По результатам эксплуатационного тестирования согласно внутренним стандартам Sony</p>
------------	---

Галерея

